

Геотекстиль-45

Нетканый полиэфирный геотекстиль для армирования мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО® ПБ2К в системах гидроизоляции

Геотекстиль-45 – рулонный материал.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Усиление гидроизоляции в строительных конструкциях, пробоинах, стыках, трещинах и сопряжениях.
- Подходит для мастичных гидроизоляционных систем на водной основе, и на основе растворителей.
- Особенно рекомендуется для составов ГИПЕРДЕСМО®.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличение прочности системы на разрыв.
- Увеличение прочности системы на прокол.
- Снижение требований к ровности основания.
- Экономичность.
- Имеет сильно приглаженный ворс и легко окрашивается мастиками даже при ручном нанесении.
- Мягкий, легко укладывается на поверхность любой конфигурации, повторяя форму основания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Геотекстиль-45 укладывается между двумя слоями ГИПЕРДЕСМО® (особенно рекомендуется поверх старых битумных мембран, чтобы предотвратить потенциальное образование будущих трещин).
- Геотекстиль-45 укладывается на свеженанесённый слой мастики ГИПЕРДЕСМО®, и прикатывается валиками для более полного утопления в мастику. Второй и последующие слои мастики наносятся поверх армирующего материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свойство	Ед. измерения	Стандарт	Показатель
Вес	г/м ²	EN ISO 9864	40-50
Предел прочности	%	EDANA	>13
Толщина	мм	EN ISO 9863-1	0,3-0,4
Относительное удлинение при разрыве	%	EDANA	>35

УПАКОВКА:

Рулон 1,06м * 100 м; рулон 0,17м * 100 м

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, прохладном месте, при температуре +5...+25°С.